

BikeRoof

Schutz und Komfort - der einzigartige Velounterstand.
Mit seiner minimalen Bauhöhe von 143 cm passt das
BikeRoof vor fast jedes Fenster und in jeden Vorgarten.



(Typ 150 cm mit einer Seiten- und Rückwand sowie Pulverbeschichtung)



Links: die Dämpfer, welche ein leichtes Auf- und Zuklappen ermöglichen sowie Lärm verhindern.
Rechts: Alle Verbindungen sind aus rostfreiem Stahl

Die vordere Dachhälfte lässt sich leicht vor- und zurückschieben. Dadurch kann das Velo trotz der geringen Höhe bequem versorgt und wieder herausgeholt werden.

Der Mechanismus steht auf einem massiven Grundrahmen. Alle Teile sind aus Stahl und feuerverzinkt. Für die Eindeckung verwenden wir ausschliesslich witterungs- und alterungsbeständiges, lichtechtes Acrylglas (Dach, Seiten- und Rückwand).

Tip: Auch Veloanhänger haben unter dem BikeRoof Platz. Sie lassen einfach einen, oder je nach Grösse, auch zwei Veloständer weg.



Neu: Wetterschutzblenden in verschiedenen Farben, Varianten und Grössen für das BikeRoof. Die Blenden sind mit Druckknopf-System einfach zu montieren und können somit auch bei bestehenden Unterständen nachgerüstet werden.



Detailansicht der Befestigung des Gittergewebes



BikeRoof mit integriertem Veloständer; Normalstellung



BikeRoof mit integriertem Veloständer; Dach zurückgeschoben

Sollten die Velos im Kies stehen, empfehlen wir, den Unterstand mit einem Veloständer zu bestücken. Haben Sie einen harten Untergrund – wie zum Beispiel Bodenplatten –, stehen die Velos sicher auf dem eigenen Ständer. In jedem Fall sorgen die Veloständer für Ordnung.

Alle Velounterstände können zudem mit Diebstahlsicherungen versehen werden.

Optionen nach Wahl

Seitenwände, Rückwand, Dachwasserrinne, Veloständer, Farbbeschichtung, Wetterschutzblache, Liane



NEU: Verwenden Sie anstelle von Fundamenten unsere Fertig-Beton-Elemente zum Verankern.

Typen	150	200	250
Abmessungen	160 cm	210 cm	260 cm
Platz für	3 Velos	4 Velos	5 Velos

